

Datenübernahme

- Bildauflösung: 300 dpi / FM: 600 dpi
- Tonwertumfang: 2% bis 98%
- Maximaler Farbauftrag: 240%
- Trapping: 0,05 mm
- Anschnitt: 3 mm
- Minimum Linienstärke: Positiv: 0,15 mm
Negativ: 0,2 mm
- Minimum Schriftgröße: Positiv: 6 pt mm
Negativ: 7 pt mm
- EAN Minimum: 80% = SC0 Discounter: 100% = SC2
- Farbproofs und Farbraum: Fogra39L / Fogra47L



Datenanlieferung PDF

- PDF ab 1.4 (mit Transparenzen): Änderungen möglich (z.B. Bildretusche, Textkorrekturen)
- Für alle PDF-Versionen gilt:
- Schriften einbinden
- Bilder als cmyk, kein RGB
- Bilder nicht komprimieren
- nur benötigte Ebenen inkl. Stanze
- Kontrolle in der Überdruckansicht



Datenanlieferung offene Daten

- Adobe ab CS4 und höher
- ArtPro
- PackEdge

- AI
- EPF
- (E)PS
- PDF
- Tiff/IT
- INDD

Für alle offenen Daten gilt:

- Schriften mitliefern oder konturisieren
- Bilder als cmyk, kein RGB
- nur benötigte Ebenen inkl. Stanze
- Kontrolle in der Überdruckansicht
- Für Neusatz gilt:
 - Word (oder andere Textdokumente)
 - Manuskript



Datenaufbau Agentur/Kunde

- Bilder als cmyk oder Mehrkanal mit 300 dpi
- Ebenen eindeutig verwenden: Grafik, Text, Stanze, Beschriftung
- Stanzkontur und Hilfselemente in Farbe Stanze & Vollton & Überdrucken anlegen !
- keine weiss-Überdrucken-Elemente verwenden
- Kontrolle durch Überdruckansicht
- BarCode-Hintergrundfarbe darf keine Blau/Grün/Braun oder Schwarzanteile haben
- BarCode-Feld 3mm seitlich grösser als Code
- keine Sonderzeichen in Datei/Farbnamen
- Masken oder Bilder exakt auf Riller oder mit 3mm Anschnitt setzen – weisse Blitzer vermeiden
- Überdruckeigenschaften anlegen + kontrollieren

